

C-minimalista



Características Técnicas

- **Aleación de Extrusión:**
 - 6060
- **Estado de Suministro:**
 - T6
- **Dimensiones:**
 - Marco de 134 mm.
 - Hoja de 49 mm.
 - Espesor general: 1,7 mm.
 - Sección vista en hoja: 37 mm.
 - Sección vista en cruce: 19 mm.
 - Corte a inglete en marcos
 - Corte recto en hojas
 - Capacidad de carga: 800 kg/hoja
- **Ensamblado de Perfiles:**
 - Varillas de poliamida 6.6 reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio.
 - En marco de 34 mm.
 - En hoja de 18 mm.
- **Estética:**
 - Acabado recto minimalista.
- **Tipo de Estanqueidad al Aire-Agua:**
 - Doble junta de hilado de polipropileno y espumas de altas prestaciones.
 - Desagüe interior de marco
 - Cortavientos superior e inferior
- **Accesorios:**
 - Ensamblados con escuadras y tornillos.
- **Herrajes:**
 - Cámara 16 con posibilidad de cierre multipunto y bombillo
- **Hueco de Acristalamiento:**
 - Vidrios desde 24 hasta 37 mm.
- **Tratamiento Superficial:**
 - Lacado: Con certificación QUALICOAT.
 - Anodizado: Con calidad QUALANOD.
 - Permite Bicolor.
- **Tipos de Tapajuntas:**
 - Atornillado

Ensayos y prestaciones

Aire	Agua	Viento	Térmica W / m²K	Acústica dB
3	7A	C5	0,7 *	36

* Ventana de 1,23 x 1,48 m. Valor mínimo alcanzable

Permeabilidad al Aire:	UNE - EN 1026:2010
Estanqueidad al Agua:	UNE - EN 1027:2017
Resistencia al Viento:	UNE - EN 12211:2010
Aislamiento Acústico:	UNE - EN ISO 14140-2:2011
Transmisión Térmica:	UNE - EN ISO 10077-2:2012

